

POLIURETANO TUBO PIATTO

Per espansione | Polyurethane lay flat hose for expansion

CARATTERISTICHE

•Poliuretano resistente all'abrasione per cuscini d'aria con elevate prestazioni meccaniche. Testato fino a 7.000.000 di cicli

RESIN FEATURES

•Abrasion resistant polyurethane for air cushions with high mechanical performance. Tested up to 7.000.000 cycles

PRESSIONE DI ESERCIZIO

Fattore di sicurezza 3:1

WORKING PRESSURE

Safety factor 3:1

LEGENDA COLORI*

COLORS LEGEND*

T

LUNGHEZZE STANDARD

STANDARD LENGTH

30 m

APPLICAZIONI

APPLICATIONS



Alberi espandibili pneumatici
Air-Shaft



	Larghezza Width	Altezza Height	Peso Weight	Colori Colors
Cod.	mm	mm	g/m	
FLATPU9.5X3	9,5 ± 0,15	3 ± -0/+0,5	15,2	T
FLATPU15.5X4	15,5 ± 0,15	4 ± -0/+0,5	45,8	T
FLATPU20X5	20 ± 0,15	5 ± -0/+0,5	74,4	T
FLATPU26X4.5	26 ± 0,15	4,5 ± -0/+0,5	88,7	T